

Firma, Ort:

Lieferadresse:

Bestellformular für Spannrahmen

Fissa V, Fissa B, Fissa F



Firmenstempel, Unterschrift

Kommission


Bestelldatum

KW

Lieferwoche


EDV:

Position	Stück	Fertigmaß (Außenmaß Spannrahmen)		Farbe Rahmen			Gitter					Außen-Falztiefe in mm	nur Fissa B		Typ nach Aufmaßhilfe	Besonderheiten / Bemerkung (z.B. Stabilisierungsprofil außermittig, 3seitig Fissa V 10mm + unten Fissa B 35mm, etc.)	
		Breite in mm	Höhe in mm	weiß	braun SF	RAL	Standard	reißfest	Pollenschutz / Durchblick	Edelstahl	Bürste 4 mm		Bürste 8 mm				




Fissa V 10 mm

Standard:
 Falzlichte + 18 mm
 (Breite und Höhe)




Fissa V 18 mm

Standard:
 Falzlichte + 36 mm
 (Breite und Höhe)




Fissa B 35 mm

Standard:
 Breite: Falzlichte + 36 mm
 Höhe: Falzlichte + 40 mm




Fissa B 40 mm

Standard:
 Breite: Falzlichte + 46 mm
 Höhe: Falzlichte + 50 mm



Fissa B 24 mm

Standard:
 Falzlichte + 18 mm
 (Breite und Höhe)



Fissa F

Standard:
 Breite: Falzlichte **abzgl. 6 mm**
 Höhe: Falzlichte **abzgl. 6 mm**

(zutreffenden Typ ankreuzen)

Alternative Befestigung für Fissa B:

- Befestigungswinkel
 (nur mit Bürste 4 mm)

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Für die verschiedenen Typen und Einbausituationen beachten Sie bitte Kapitel 8, Aufmaß- und Bestellhilfe. Hier sind abweichende Abzugsmaße möglich!!
- Bestellmaß ist immer Außenmaß des Spannrahmens
- ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/ Foto anfragen
- Dichtungen im Außenfalz bei Ermittlung der Falztiefe berücksichtigen!
- Stabilisierungsprofile werden i.d.R. mittig, parallel zur kurzen Seite angeordnet

Spannrahmen sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!