

Firma, Ort:

Lieferadresse:

Bestellformular für ZITTA (Schiebetür ST)

Firmenstempel, Unterschrift

Kommission

Bestelldatum

KW

Lieferwoche

EDV:

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschiene / umlaufender Rahmen		Farbe Rahmen / Flügel			Gitter				Flügel				Laufschiene unten		Rahmen 3-seitig umlaufend* (oben/seitlich)	Rahmen 4-seitig umlaufend*	Besonderheiten / Bemerkung	
		Breite in mm	Höhe in mm	weiß	braun SF	RAL	Standard	reißfest				1-flügelig	2-flügelig, parallel	2-flügelig, gegeneinander laufend	abweichende Flügelbreite	SoftClose Dämpfung				Anschlag für Flügel (beidseitig)

* = nur bei 1flügl. oder
2flügl. gegeneinander laufend

Befestigungsbohrung für

U-Schiene:

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- durch die Führung (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

Befestigungsbohrung für

Variante mit umlaufendem Rahmen:

- ohne (Standard)
- von vorn (Bohrloch angesenkt, mit Abdeckzierkappe)
- von vorn (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
- durch die Führung (Bohrloch angesenkt, ohne Abdeckzierkappe)

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Z- und Bodenschiene werden generell nicht vorgebohrt, es liegen jedoch Befestigungsschrauben bei.

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschiene bzw. umlaufender Rahmen
- Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
- Bürstenabdichtungen Standardauslegung:
 - 1-flügelig: senkrecht 12,5 mm / waagrecht 4 mm-Bürsten
 - 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm
- für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe Kapitel 8 Aufmaß- und Bestellhilfe